

FS700-800 B/H



Barredoras simples de utilizar, confortables, convenientes y versátiles,
idóneas para todos los tipos de suciedad
tanto en espacios cerrados como en el exterior

 **FIMAP**[®]
affordable cleaning

FS700-800 B/H

Barredoras FS700-800.

Idóneas para la limpieza de ambientes industriales y comerciales de hasta 6.000 m²/h

FS700-800 están disponibles con dos anchuras de trabajo (respectivamente de 70 y 80 cm de cepillo central) y con alimentación de baterías (B) y de gasolina (H). Se han realizado para quien busca una máquina de altas prestaciones que pueda trabajar en ambientes con exigencias diferentes

FS700 B/H (Basic) - FS800 B/H (Basic)

Con descarga manual



FS700 B (Basic)

FS800 B/H

Con sistema de
descarga automática en altura



FS800 H



Anchura de trabajo cepillo central
FS700 B/H 70 cm
FS800 B/H 80 cm



Anchura de trabajo cepillo central + 1 cepillo lateral:
FS700 B/H 85 cm
FS800 B/H 95 cm



Anchura de trabajo cepillo central + 2 cepillos laterales:
FS700 B/H 105 cm
FS800 B/H 112 cm

Equipamientos disponibles:

EQUIPAMIENTOS	Basic FS700 B FS800 B	Basic FS700 H FS800 H	FS800 B	FS800 H
Grupo cepillos				
Cepillo central en cúspide PPL	•	•	•	•
Cepillo central mixto acero	opcional	opcional	opcional	opcional
Cepillo lateral derecho PPL	•	•	•	•
2 cepillos laterales PPL (2SL)	opcional	opcional	opcional	opcional
Cepillo lateral mixto acero	opcional	opcional	opcional	opcional
Alzaflap	•	•	•	•
Grupo de aspiración/filtración				
Ventilador aspiración eléctrica	•	-	•	-
Ventilador aspiración	-	•	-	•
Sacudidor de filtro y cierre aspiración	•	•	•	•
Filtro de panel (FP) o de bolsas (FS)	•	•	•	•
Kit filtro de panel o bolsas	opcional	opcional	opcional	opcional
Depósito de recogida con vaciado manual	•	•	-	-
Depósito de recogida con elevación y descarga automáticos	-	-	•	•

EQUIPAMIENTOS	Basic FS700 B FS800 B	Basic FS700 H FS800 H	FS800 B	FS800 H
Grupo tracción				
Rueda motriz eléctrica	•	-	•	-
Rueda motriz hidráulica	-	•	-	•
Mando marcha adelante/atrás	•	•	•	•
Freno de servicio mecánico	•	•	•	•
Freno de estacionamiento	•	•	•	•
Alimentación motor Honda GX200	-	•	-	•
Batería 24 V (4x6)	opcional	-	opcional	-
Arranque eléctrico	-	•	-	•
Accesorios				
Contador de horas	•	•	•	•
Intermitente	opcional	opcional	opcional	opcional
Kit Faros	opc. (FS700) • (FS800)	opc. (FS700) • (FS800)	•	•
Ruedas superelásticas	opcional	•	opcional	•
Nivel de carga de las baterías	•	-	•	-
Cargador de baterías a bordo 24 V/25 A	opcional	-	opcional	-
Techo de protección	opcional	opcional	opcional	opcional



Barredoras FS700-800

**USER FRIENDLY DESIGN,
¡no es necesaria ninguna formación para el operador!**



Nada de tiempos de aprendizaje
ni de formación para el operador.
La filosofía I-Drive hace que los mandos sean intuitivos
y simplifica la operatividad de cualquier usuario



El desplazamiento de los cepillos
(central y lateral/es)
se realiza simplemente mediante 2 palancas



Salpicadero (versión H Básic)



Mando de pedal para marcha Adelante/Atrás



Acelerador manual (Versiones H)

Barredoras FS700-800

Posibilidad de trabajar hasta 5 horas gracias al sistema Fimap Energy Saver



En la versión de batería, las diferentes funciones (como, por ejemplo, cepillos o tracción) son activadas por motores especialmente dedicados. El consumo de energía es dosificado según el uso efectivo de cada función ofreciendo siempre, y en cualquier caso, el máximo rendimiento.

De esta manera, la autonomía puede llegar a las 5 horas, es decir, 20.000 m² limpiados sin emisiones.

La instalación hidráulica de la versión con motor de explosión (FS700-800 H) transforma este modelo en una versión con autonomía ilimitada



Barredoras FS700-800

Resultados de limpieza asegurados gracias a las inteligentes soluciones de diseño



- Alzaflap, accionable mediante un pedal para agilizar la recogida de suciedad gruesa
- Amplia superficie filtrante, hasta 6 m² con el modelo FS800
- Sacudidor eléctrico de filtro con exclusión de la aspiración para limpiar el filtro y trabajar sobre superficies húmedas
- Cepillo central en cúspide (de movimiento hidráulico en la versión de explosión) flotante y autoregistrante, queda siempre en contacto con el suelo



- FIMAP NO DUST LIFTING SYSTEM



La descarga del aire aspirado y filtrado se realiza a través de la rejilla situada en la parte trasera en una zona muy alta de la máquina. Esto permite no elevar el polvo depositado sobre la superficie alrededor de la máquina garantizando de esta manera resultados de limpieza óptimos



Es facilísimo sustituir el sistema de filtrado para adaptar la máquina a los diferentes ambientes de trabajo



HYDRAULIC
SYSTEM

Barredoras FS700-800 ¡Fiabilidad garantizada!

Las versiones con motor de explosión (FS700-800 H) están equipadas con una instalación hidráulica completa y no tienen fichas electrónicas. Esto ofrece un aumento de la fiabilidad y garantiza la máxima tranquilidad al operar en situaciones de suciedad profunda.

En la versión de batería todo el compartimento batería/motores está aislado contra la infiltración de polvo y la instalación eléctrica tiene la máxima accesibilidad y está colocada en una zona protegida en la parte delantera de la máquina



Barredoras FS700-800

Óptima accesibilidad y sencillez para todas las operaciones de mantenimiento. ¡Todo al alcance de la mano!

La sencillez con la que ha sido diseñada la máquina permite efectuar las operaciones de mantenimiento de manera simple y rápida operaciones que, además, puede llevar a cabo cualquier operador, incluso no especializado



La sustitución de los cepillos central y laterales puede ser efectuada sin la ayuda de herramientas



La batería de arranque, en las versiones de motor (FS700-800 H) está colocada en el compartimento delantero y es fácil de inspeccionar

Fácil en la recarga de las baterías gracias a la posibilidad de tener el cargador de baterías a bordo (bajo pedido en versiones de batería)



Elevación y descarga accionadas eléctricamente (FS800 B/H)



Las barredoras FS700-800 están disponibles en la versión con filtro de panel o con filtro de bolsas de tela. Este último permite obtener óptimos resultados de filtrado incluso en ambientes en los que la presencia de polvos finos es muy elevada



DATOS TÉCNICOS		FS700 B (Basic)	FS700 H (Basic)	FS800 B (Basic)	FS800 H (Basic)	FS800 B	FS800 H
Velocidad de avance	km/h	0÷6	0÷6	0÷6	0÷6	0÷6	0÷6
Motor cepillo lateral	V/W	24/90	hidráulico	24/90	hidráulico	24/90	hidráulico
Motor tracción	V/W	24/400	hidráulico	24/400	hidráulico	24/400	hidráulico
Motor sacudidor de filtro	V/W	24/80	12/80	24/80	12/80	24/80	12/80
Motor de explosión	HP	-	5,5	-	5,5	-	5,5
Altura de descarga	m	-	-	-	-	1,3	1,3
Cabida cajón de recogida	l	60	60	70	70	70	70
Superficie de filtración	m ²	5	5	6	6	6	6
Baterías	(n.) V/Ah C5	(4) 6/200	-	(4) 6/200	-	(4) 6/200	-

	Anchura de trabajo con cepillo lateral	Número de cepillos laterales/Ø mm	Alimentación Voltios Tracción	Anchura cepillo central	Carga anterior	Carga posterior	Tipo de descarga	Capacidad de trabajo hasta m ² /h	Dimensiones máquina Lxhx mm	Peso kg en vacío sin batería
FS700 B (Basic)	850	1-2/400	24/electrónica	700	-	•	manual	6300	1600x1310x940	238
FS700 H (Basic)	850	1-2/400	-/hidráulica	700	-	•	manual	6300	1600x1310x940	297
FS800 B (Basic)	950	1-2/400	24/electrónica	800	-	•	manual	6700	1600x1310x1080	260
FS800 H (Basic)	950	1-2/400	-/hidráulica	800	-	•	manual	6700	1600x1310x1080	318
FS800 B	950	1-2/400	24/electrónica	800	-	•	eléctrico	6700	1600x1310x1080	322
FS800 H	950	1-2/400	-/hidráulica	800	-	•	eléctrico	6700	1600x1310x1080	381



Reducción de consumos energéticos para aumentar la autonomía de trabajo



Nuevo sistema de conducción intuitivo, sin formación



Extensión garantía hasta 24 meses



Calidad Certificada Fimap

Para mayor información o para una demostración, contactar con su revendedor Fimap de confianza

Sello del revendedor

FIMAP[®]

affordable cleaning

www.fimap.com

Fimap spa se reserva el derecho de aportar modificaciones de carácter técnico y/o de suministro. Las imágenes son a título indicativo y no vinculantes en términos de diseño y suministro - Copyright © Fimap 2011 COD. 301772 - AB - 04-2013

Organización certificada O.C.B. Italia
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004,
OHSAS 18001:2007

FIMAP spa - Via Invalidi del Lavoro, 1 - 37050 S. Maria di Zevio - Verona - Italy
Tel. +39 045 6060411 - Fax +39 045 6060417 - E-mail: fimap@fimap.com

Numero Verde
00800-05070000