

UPF 040 | 085 | 150 | 220



ALIMENTOS, FARMACEUTICO
M
E
O
&

UPF	Unità	040	085	150	220
Tipo		Soplante			
Potencia	kW-HP	0,4 – 0,5	0,85 – 1,2	1,5 – 2,2	2,2 - 3
Voltaje Frecuencia	V Hz	400 50/60	400 50/60	400 50/60	400 50/60
Depresión máxima	mBar	160	200	230	300
Depresión en continuo	mBar	125	160	190	210
Caudal máximo	m³/h	80	150	280	320
Boca de aspiración	Ø mm	50	50	50	50
Nivel de ruido – (EN ISO 3744)	dB(A)	64	64	64	64
Capacidad contenedor	Lt	10	10	20	20
Dimensiones	mm	410 X 730	410 X 730	410 X 770	410 X 770
Altura	mm	350	350	550	550
Peso	Kg	42	42	42	42
Filtro – Opcional					
Tipo		Cartucho	Cartucho	Cartucho	Cartucho
Superficie	cm²	10.000	10.000	10.000	10.000
(Clase EN 60335-2-69)			IFA/BGIA M-PES AL		
Material			Poliéster antiestático		





ALIMENTOS, FARMACEUTICO



UNIDAD DE SUCCION

La unidad de succión es una turbina de canal lateral con acoplamiento directo entre motor y rotor. Para garantizar un trabajo seguro, la unidad está equipada de una válvula de seguridad que garantiza un trabajo continuo, sin alguna manutención.



ENTRADA ASPIRANTE CON DEFLECTOR

Adelante a la camera de aspiración se coloca un entrada metálica reforzada. El material entrando encuentra un deflector de acero galvanizado que relente el material dejándolo caer dentro del condensador. En este sistema se guarda la vida del filtro disminuyendo la probabilidad de ensuciar el filtro.



FILTRO M

La filtración está garantizada por un filtro de poliéster en clase M. La forma de bolsillo permite el pasaje del aire aun si el filtro está sucio. El tejido del filtro está en clase M (BIA | EN 60335-2-69). Eso significa que todas partículas hasta 1 micrón son paradas por el filtro para proteger el motor y el operador alrededor del aspirador.



ENCHUFE ELECTRICO

El enchufe es hecho en Alemania y es IP55. Está dotado de un sistema inteligente que permite de cambiar el sentido del motor simplemente rateando la parte gris que se vea en foto



**CARTUCHO DE REPUESTO OPCIONAL
(Clase M BIA | EN 60335-2-69)**

OPCIONES DISPONIBLES

- GRD** | Puesta a tierra
- ATEX** | Certficación ATEX II3D Z22
- C** | Cartucho